

СКАНДИНАВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Акустические подвесные потолки и стеновые панели Ecophon, акустические панели Lambri, металлические реечные, кассетные и растровые потолки. Деревянные растровые потолки Rastrwood. Паркетная доска Upofloor, Kahrs, пробковые покрытия для стен и пола. Белый камень для отделки внутренних помещений и фасадов.

**Адрес:**

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, корп. 2, оф. 21

**Тел/факс:**

+7 (495) 7853102 , 953 52 56

**E-mail:**

mail@sbm.ru


**URL:**

www.sbm.ru


ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

01	Акустические потолки и стеновые панели Ecophon	>>>
02	Деревянные потолки Rastrwood	>>>
03	Реечные потолки "ЛЮМСВЕТ"	>>>
04	Паркет UPOFLOOR	>>>
05	Стеновые панели и потолки Lambri	>>>
06	Деревянные полы Kahrs. Интерьеры с деревянными полами	>>>
07	Пробковые покрытия: "Cork tiles. Decoration of walls and ceilings"	>>>
08	Пробковые покрытия Cortex Natural Floors	>>>
09	Белый камень	>>>

**РЕЧИ НА
МОТОРКАМ**



Потолок с «мягким» скругленным углом. Наиболее выразительно смотрится в сочетании со вставкой контрастного цвета (белый-хром, хром-золото). Стандартная длина рейки, декоративной вставки, периметрального уголка — 3 м и 4 м, траверса — 4 м. Максимальная длина — 6 м. Любая панель потолка может быть проперфорирована (диаметр отверстия — 1,5 мм, расстояние между отверстиями — 4x2,8 мм).





Декоративная вставка OP KL



Комплектующие на 1 м²


Наименование потолка	Комплектующие	
OP-100	Рейка потолочная	10,0 пог. м
	Траверс	0,8 пог. м
	Уголок	1,0 пог. м
	Подвес	1 шт.
	Декоративная вставка	В соответствии с заказом
OP-150	Рейка потолочная	6,67 пог. м
	Траверс	0,8 пог. м
	Уголок	1,0 пог. м
	Подвес	1 шт.
	Декоративная вставка	В соответствии с заказом

Данные по упаковке см. на стр. 46



Производство завода
«ЛЮМСВЕТ»





Реечный потолок KL-100 белый со светильниками LVO-13-1 x36-Z01



Белый



Золото




Суперхром



Алюминий
серебристый




Алюминий
матовый



Производство завода
«ЛЮМСВЕТ»



Потолок с «мягким» скругленным углом. Стандартная длина рейки, декоративной вставки, периметрального уголка — 3 м и 4 м, траверса — 4 м. Максимальная длина — 8 м. Любая панель потолка может быть проперфорирована [диаметр отверстия — 1,5 мм, расстояние между отверстиями — 4x2,8 мм].




Комплектующие на 1 м²

Наименование потолка	Комплектующие
KL-100	Рейка потолочная 10,0 пог. м
	Траверс 0,8 пог. м
	Уголок 1,0 пог. м
	Подвес 1 шт.
	Декоративная вставка В соответствии с заказом
KL-150	Рейка потолочная 6,67 пог. м
	Траверс 0,8 пог. м
	Уголок 1,0 пог. м
	Подвес 1 шт.
	Декоративная вставка В соответствии с заказом

Данные по упаковке см. на стр. 4В

Потолок с прямоугольной рейкой. Наиболее выразительно смотрится в сочетании со вставкой контрастного цвета (белый-хром, хром-золото). Стандартная длина рейки, декоративной вставки, периметрального уголка — 3 м и 4 м, траверса — 4 м. Максимальная длина — 8 м. Любая панель потолка может быть проперфорирована (диаметр отверстия — 1,5 мм, расстояние между отверстиями — 4x2,8 мм).




Рейка потолочная
DELTA

Декоративная
вставка
DELTA GAMMA

Траверс
DELTA GAMMA

Уголок
периметральный


Подвес



Комплектующие на 1 м²

Наименование потолка	Комплектующие	
Delta-100	Рейка потолочная	10,0 пог. м
	Траверс	0,8 пог. м
	Уголок	1,0 пог. м
	Подвес	1 шт.
	Декоративная вставка	В соответствии с заказом
Delta-150	Рейка потолочная	6,67 пог. м
	Траверс	0,8 пог. м
	Уголок	1,0 пог. м
	Подвес	1 шт.
	Декоративная вставка	В соответствии с заказом
Delta-200	Рейка потолочная	5 пог. м
	Траверс	0,8 пог. м
	Уголок	1,0 пог. м
	Подвес	1 шт.
	Декоративная вставка	В соответствии с заказом

Данные по упаковке см. на стр. 47



Реечный потолок DELTA-100 золото с декоративной вставкой «Алюминий серебристый»



Белый



Золото





Суперхром



Алюминий
серебристый



Алюминий
матовый




Производство завода
«ЛЮМСВЕТ»






Реечный потолок GAMMA-100 суперхром



Производство завода
«ЛЮМСВЕТ»



Потолок с прямоугольной рейкой. Стандартная длина рейки, декоративной вставки, периметрального уголка — 3 м и 4 м, траверса — 4 м. Максимальная длина — 6 м. Любая панель потолка может быть пропефорирована (диаметр отверстия — 1,5 мм, расстояние между отверстиями — 4x2,8 мм).




Комплектующие на 1

Наименование потолка	Комплектующие
Gamma-100	Рейка потолочная 10,0 пог.м
	Траверс 0,8 пог.м
	Уголок 1,0 пог.м
	Подвес 1 шт.
	Декоративная вставка В соответствии с заказом
Gamma-150	Рейка потолочная 6,67 пог.м
	Траверс 0,8 пог.м
	Уголок 1,0 пог.м
	Подвес 1 шт.
	Декоративная вставка В соответствии с заказом
Gamma-200	Рейка потолочная 5 пог.м
	Траверс 0,8 пог.м
	Уголок 1,0 пог.м
	Подвес 1 шт.
	Декоративная вставка В соответствии с заказом


Данные по упаковке см. на стр. 47

Бесщелевой потолок с прямоугольной рейкой. Стандартная длина рейки, периметрального уголка — 3 м и 4 м, траверса — 4 м. Максимальная длина — 6 м. Любая панель потолка может быть проперфорирована [диаметр отверстия — 1,5 мм, расстояние между отверстиями — 4x2,8 мм].


Рейка потолочная OMEGA



Траверс OMEGA SIGMA



Уголок периметральный



Подвес



Белый



Золото



Суперхром




Алюминий
серебристый




Алюминий
матовый

Реечный потолок OMEGA-100 белый перфорированный



Крепление панели потолка типа Omega




Производство завода
«ЛЮМСВЕТ»



Данные по упаковке см. на стр. 46





Реечный потолок SIGMA-100 матовый алюминий



Белый



Золото



Суперхром





Алюминий
серебристый




Алюминий
матовый

Бесщелевой потолок с остроугольной рейкой. Стандартная длина рейки, периметрального уголка—3 м и 4 м, траверса—4 м. Максимальная длина — В м. Любая панель потолка может быть проперфорирована [диаметр отверстия — 1,5 мм, расстояние между отверстиями — 4x2,8 мм].



Подвес



Производство завода
«ЛЮМСВЕТ»

Комплектующие на 1 м

Наименование потолка	Комплектующие
Sigma-100	Рейка потолочная 10,0 пог. м
	Траверс 0,8 пог. м
	Уголок 1,0 пог. м
	Подвес 1 шт.
Sigma-150	Рейка потолочная 6,67 пог. м
	Траверс 0,8 пог. м
	Уголок 1,0 пог. м
	Подвес 1 шт.

Данные по упаковке см. на стр. 46