

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR4003C

Перфоратор Makita HR4003C



Два режима работы (сверление с ударом, долбление). Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы. Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки. Бурение коронками.

Максимальная выходная мощность

1100 wattage

Скорость без нагрузки

250 - 500 min⁻¹

Частота холостого хода

1450 - 2900 min⁻¹

Максимальный диаметр бурения в бетоне

40 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

16 - 30 mm

Энергия удара

8,3 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

105 mm

Сетевой шнур

5,0 m

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Глубиномер (2)

Есть

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

6,2 - 6,4 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

479 x 106 x 263 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

103 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

92 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом10,0 m/sec²

Вибрация: Долбление9,0 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), долбление с боковой ручкой D-типа9,0 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²