

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR4510C

Перфоратор Makita HR4510C



Два режима работы (сверление с ударом, долбление). Антивибрационная система AVT. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы. 16 осевых положений долота. Световая индикация при замене щеток и признаках поломки.

Максимальная выходная мощность

1350 wattage

Скорость без нагрузки

130 - 280 min⁻¹

Частота холостого хода

1250 - 2750 min⁻¹

Максимальный диаметр бурения в бетоне

45 mm

Энергия удара

9,4 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

125 mm

Сетевой шнур

5,0 m

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

9,0 kg

Уровень звуковой мощности (L WA)

104 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

93 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом

9,5 m/sec²

Вибрация: Долбление

8,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), долбление с боковой ручкой D-типа

8,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²