

**BS 18 LTX-3 BL Q I (602355890) Аккумуляторная дрель-шурупверт  
18В; Картон**

№ для заказа 602355890

EAN (Европейский номер товара) 4007430313492



Альтернативное изображение



- Бесщеточная 3-скоростная дрель-шурупверт обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения
- 3. Скорость с высоким числом оборотов (макс. 3 800 об/мин) для расширения сферы применения и увеличения скорости сверлильных работ
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технические данные****Характеристики**

Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. мягкий крутящий момент	60 Нм
Импульсный момент	65 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	120 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.8 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.2 кг

**Вибрация**

Сверление металла	3.8 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	71 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	82 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Быстросменные сверлильные патроны  
Быстросменные держатели насадок  
Дополнительная рукоятка  
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства