

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2600

Перфоратор Makita HR2600



Два режима работы - сверление, сверление с ударом. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Система пылеудаления в комплекте. Патрон адаптирован под SDS+.

Максимальная выходная мощность

800 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 1200 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 4600 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

26 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 18 mm

Энергия удара

2,4 J

Сетевой шнур

2,5 m

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Глубиномер (2)

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

2,8 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

361 x 77 x 209 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

102 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

91 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление≤ 2,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом15,5 m/sec²

Вибрация: Долбление9,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²