

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR241RFE

## Перфоратор Makita DHR241RFE



Высокопроизводительный перфоратор с 3-мя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. D-образная антивибрационная рукоятка. Энергия удара 1,9 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 20 мм. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 3,0 Ач.

### Литий-ионный аккумулятор 18 В

2 x 3,0Ah (54Wh)

### Среднее время зарядки

22 min

### Номинальное напряжение аккумулятора

18 v

### Аккумуляторы LXT

Есть

### Защита аккумулятора

Есть

### Энергия удара

1,9 J

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

6 - 10 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

20 mm

### Максимальный диаметр сверления в дереве

26 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Частота холостого хода

0 - 4000 min<sup>-1</sup>

---

**Скорость без нагрузки**0 - 1100 min<sup>-1</sup>

---

**Защитный чехол**

Есть

---

**Боковая ручка**

Есть

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

417 x 84 x 219 mm

---

**Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)**

3,5 kg

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

97 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

86 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**2,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**12,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**9,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>