

**SB 18 LT (602103500) Аккумуляторные ударные дрели**  
**18В 2x4Ач Li-Power; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145**

№ для заказа 602103500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213587



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип аккумуляторного блока            | Li-Power                |
| Напряжение аккумулятора              | 18 В                    |
| Емкость аккумулятора                 | 2 x 4 Ач                |
| Макс. мягкий крутящий момент         | 34 Нм                   |
| Макс. жесткий крутящий момент        | 60 Нм                   |
| Регулируемый крутящий момент         | 0.7 - 8 Нм              |
| Ø сверления в каменной               | 13 мм                   |
| Диаметр сверления в стали            | 13 мм                   |
| Ø сверления в мягкой древесине       | 38 мм                   |
| Число оборотов холостого хода        | 0 - 450 / 0 - 1600 /мин |
| Макс. число ударов                   | 27200 /мин              |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм             |
| Вес без аккумуляторного блока        | 1.3 кг                  |
| Вес с аккумуляторным блоком          | 2 кг                    |

### Вибрация

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Сверление металла          | 2.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup> |
| Ударное сверление в бетоне | 17 м/с <sup>2</sup>  |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup> |
| Безударное завинчивание    | 2.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 91 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 102 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Быстрозажимные сверлильные патроны  
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А\*ч)  
 Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145