

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR202RF

Перфоратор Makita DHR202RF



Высокопроизводительный перфоратор с 3-мя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 1,9 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 20 мм. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, подсветка рабочей зоны. Инструмент оснащен расцепляющей муфтой, защищающей пользователя при заклинивании оснастки. Кейс, быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор 3,0Ач.

Литий-ионный аккумулятор 18 В

1 x 3,0Ah (54Wh)

Среднее время зарядки

22 min

Номинальное напряжение аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT

Есть

Защита аккумулятора

Есть

Энергия удара

1,9 J

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

6 - 10 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

20 mm

Максимальный диаметр сверления в дереве

26 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Частота холостого хода

0 - 4000 min⁻¹

Скорость без нагрузки0 - 1100 min⁻¹

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

358 x 84 x 259 mm

Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)

3,2 kg

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

98 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

87 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление3 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом14,5 m/sec²

Вибрация: Долбление11 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²