

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Пилы](#) > Пила Makita LS1219L

Пила Makita LS1219L



Технология глубокого и точного реза - DXT (для широких и точных пропилов). Компактная запатентованная конструкция с 2-мя стальными направляющими скольжения. Двойные каналы для сбора пыли. Угол основания имеет предустановки на 0, 15, 22.5, 31.6, 45, 60°. Держатели для удержания заготовки.

Угол 90 °

107 x 363 / 92 x 382 mm

Максимальная выходная мощность

1800 wattage

Скорость без нагрузки

3200 min⁻¹

Угол 45 °

107 x 255 / 92 x 268 mm

Угол 45 ° влево

71 x 363 / 61 x 382 mm

Угол наклона вправо 45 °

54x363/44x382 mm

Максимальный угол скоса (слева)

48 / 48 °

Максимальный диапазон шкалы (слева)

60 / 60 °

Полотно

305 x 30 mm

Торцовый ключ

Есть

Сетевой шнур

2,5 m

Мешок для пыли

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

29,5 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

898 x 664 x 725 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

100 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

91 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси)≤ 2,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²