

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR5202C

Перфоратор Makita HR5202C



Два режима работы (сверление с ударом, долбление). Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы. Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки. Виброгасящая задняя рукоятка.

Максимальная выходная мощность

1510 wattage

Скорость без нагрузки

150 - 310 min⁻¹

Частота холостого хода

1100 - 2250 min⁻¹

Максимальный диаметр бурения в бетоне

52 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

25 - 40 mm

Энергия удара

19,1 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

160 mm

Сетевой шнур

4,0 m

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Вес без кабеля (ЕПТА 01/2003)

10,9 - 11,1 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

599 x 134 x 287 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

110 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

99 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом17,0 m/sec²

Вибрация: Долбление10,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), долбление с боковой ручкой D-типа10,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²