

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR282ZJU

Перфоратор Makita DHR282ZJU



Мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем. Перфоратор имеет улучшенную 3-х компонентную систему защиты от вибраций (AVT), благодаря которой возможно использование перфоратора в течение 8 ч. Перфоратор оснащен Bluetooth-модулем, позволяющим включать пылесос автоматически (AWS). Возможно подключение автономной системы пылеудаления DX03 или DX08. Кейс.

Литий-ионный аккумулятор 18 В

-

Номинальное напряжение аккумулятора

2 x 18 v

Аккумуляторы LXT

Есть

Защита аккумулятора

Есть

Энергия удара

2,8 J

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

10 - 18 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

28 mm

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Частота холостого хода

0 - 5000 min⁻¹

Скорость без нагрузки

0 - 980 min⁻¹

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

373 x 134 x 232 mm

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

54 mm

Технология AWS

Есть

Вес инструмента с аккумулятором (EPTA)

3,2 - 6,5 kg

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

103 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

92 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление2,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом9,0 m/sec²

Вибрация: Долбление8,0 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²