

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR3541FC

Перфоратор Makita HR3541FC



Антивибрационная система AVT. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы. Световая индикация в случае необходимости замены щеток и возникновения поломки.

Максимальная выходная мощность

850 wattage

Скорость без нагрузки

315 - 630 min⁻¹

Частота холостого хода

1650 - 3300 min⁻¹

Максимальный диаметр бурения в бетоне

35 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

14 - 25 mm

Энергия удара

5,7 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

90 mm

Сетевой шнур

4,0 m

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Вес без кабеля (ЕПТА 01/2003)

5,6 - 5,7 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

439 x 114 x 239 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

102 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

91 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом11,0 m/sec²

Вибрация: Долбление9,0 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²