

**SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Аккумуляторные ударные дрели
18В 2х5.2Ач Li-Power; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145 L**

№ для заказа 602356650

EAN (Европейский номер товара) 4007430298249



Альтернативное изображение



- Бесщеточная 3-скоростная аккумуляторная ударная дрель обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения
- 3. Скорость с высоким числом оборотов (макс. 3 800 об/мин) для расширения сферы применения и увеличения скорости сверлильных работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности для тонкой и сверхточной обработки
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	Li-Power
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 5.2 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	60 Нм
Импульсный момент	65 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	120 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /мин
Макс. число ударов	32300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.9 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.6 кг

Вибрация

Сверление металла	3.8 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Ударное сверление в бетоне	17.7 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	71 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	82 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L