

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2300

## Перфоратор Makita HR2300



Два режима работы (сверление, сверление с ударом). Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Спусковая кнопка с переменной скоростью.

### Максимальная выходная мощность

720 wattage

### Скорость без нагрузки

0 - 1200 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

0 - 4600 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

23 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 18 mm

### Энергия удара

2,3 J

### Сетевой шнур

4,0 m

### Боковая ручка

Есть

### Глубиномер (2)

Есть

### Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

2,7 - 3,1 kg

### Размеры инструмента (Д x Ш x В):

356 x 77 x 209 mm

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

101 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

90 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси)**

≤ 2,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**

15,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**

1,5 m/sec<sup>2</sup>