

**BS 18 LT Quick (602104500) Аккумуляторная дрель-шуруповерт  
18В 2х4Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145**

№ для заказа 602104500

EAN (Европейский номер товара) 4007430229861



Альтернативное изображение



- Мощная дрель-шуруповерт для выполнения сложных задач
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	34 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	60 Нм
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Нм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	38 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.1 кг
Вес с аккумуляторным блоком	1.8 кг

### Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Безударное завинчивание	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Быстросменные сверлильные патроны  
 Быстросменные держатели насадок  
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А\*ч)  
 Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145