

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR4013C

## Перфоратор Makita HR4013C



Два режима работы (сверление с ударом, долбление). Антивибрационная система AVT. Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load). Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Плавный пуск и ручная регулировка скорости. Световая индикация для замены щеток и поломки.

### Максимальная выходная мощность

1100 wattage

### Скорость без нагрузки

250 - 500 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

1450 - 2900 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

40 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

16 - 30 mm

### Энергия удара

8,0 J

### Диаметр сверления твердосплавной коронкой

105 mm

### Сетевой шнур

5,0 m

### Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

6,8 kg

### Размеры инструмента (Д x Ш x В):

479 x 112 x 263 mm

### Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)

103 dB(A)

### Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)

92 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**

5,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**

4,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), долбление с боковой ручкой D-типа**

4,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**

1,5 m/sec<sup>2</sup>