

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Электрорубанки](#) > [Электрорубанок Makita KP0810CK](#)

## Электрорубанок Makita KP0810CK



Плавный пуск и постоянный контроль скорости под нагрузкой. Ширина строгания 82 мм и глубина до 4 мм за 1 проход. Режущая головка с 2-мя лезвиями. Отвод стружки в любую сторону. Регулировка глубины с шагом 0,1 мм. Основание с канавками 1,4 мм, 3 мм и 4 мм. Подпружиненная подставка для защиты лезвия и заготовки от царапин и повреждений. Кейс.

### Максимальная выходная мощность

1050 wattage

### Скорость без нагрузки

12 000 min<sup>-1</sup>

### Ширина строгания

82 mm

### Максимальная толщина стружки (Глубина строгания)

4 mm

### Максимальный глубина съема

25 mm

### Сетевой шнур

2,5 m

### Защитный чехол

Есть

### Правило

Есть

### Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

3,4 kg

### Размеры инструмента (Д x Ш x В):

290 x 168 x 176 mm

### Уровень звуковой мощности (L WA )

93 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

82 dB(A)

---

**Уровень шума (K-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси)**

3,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (K-фактор)**

1.5 m/sec<sup>2</sup>