

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR3540C

Перфоратор Makita HR3540C



Антивибрационная система AVT. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Расцепляющая муфта. Плавный пуск и ручная регулировка скорости. Световая индикация в случае необходимости замены щеток или возникновения признаков поломки. Патрон адаптирован под SDS max.

Максимальная выходная мощность

850 wattage

Скорость без нагрузки

315 - 630 min⁻¹

Частота холостого хода

1650 - 3300 min⁻¹

Максимальный диаметр бурения в бетоне

35 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

14 - 25 mm

Энергия удара

5,6 J

Сетевой шнур

5,0 m

Защитный чехол

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

5,2 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

439 x 108 x 239 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

104 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

93 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом

18,0 m/sec²

Вибрация: Долбление

12,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²