

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR3200C

Перфоратор Makita HR3200C



Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Постоянный контроль скорости, для выполнения самых сложных работ. Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы. 24 осевых положения зубила. Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Максимальная выходная мощность

850 wattage

Скорость без нагрузки

315 - 630 min⁻¹

Частота холостого хода

1650 - 3300 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

32 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

10 - 22 mm

Энергия удара

5,1 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

90 mm

Сетевой шнур

5,0 m

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

4,8 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

398 x 108 x 239 mm

Уровень звукового давления (L_{pA})

89 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление

≤ 2,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом

18,0 m/sec²

Вибрация: Долбление

12,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²