BS 18 LTX BL I (602358500) Аккумуляторная дрель-шуруповерт

18В 2x4Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145 L

№ для заказа 602358500
EAN (Европейский номер товара) 4061792187764

Альтернативное изображение

- Бесщеточная дрель-шуруповерт обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя
- Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	65 Нм
Импульсный момент	65 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	130 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	68 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 550 / 0 - 2000 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.7 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.4 кг

Вибрация

Сверление металла	2.2 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	76 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

Быстрозажимные сверлильные патроны

Держатели инструментальных насадок

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L