

**SB 18 LTX Quick (602200840) Аккумуляторные ударные дрели  
18В; metaBOX 145 L**

№ для заказа 602200840

EAN (Европейский номер товара) 4007430287069



Альтернативное изображение



- Надежная аккумуляторная ударная дрель с максимальной мощностью для выполнения очень сложных задач
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	Li-Power
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. мягкий крутящий момент	55 Нм
Импульсный момент	60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	110 Нм
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /мин
Макс. число ударов	32300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.8 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.2 кг

### Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Ударное сверление в бетоне	13 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Безударное завинчивание	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Быстросменные сверлильные патроны  
 Быстросменные держатели насадок  
 Дополнительная рукоятка  
 Крючок для ношения на ремне  
 metaBOX 145 L  
 без аккумуляторного блока, без зарядного устройства