

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Электрорубанки](#) > [Электрорубанок Makita KP0810K](#)

Электрорубанок Makita KP0810K



Плавный пуск и постоянный контроль скорости под нагрузкой. Ширина строгания 82 мм и глубина до 4 мм за 1 проход. Режущая головка с 2-мя лезвиями. Отвод стружки в любую сторону. Регулировка глубины с шагом 0,1 мм. Основание с канавками 1,4 мм, 3 мм и 4 мм. Подпружиненная подставка для защиты лезвия и заготовки от царапин и повреждений.

Максимальная выходная мощность

850 wattage

Скорость без нагрузки

16 000 min⁻¹

Ширина строгания

82 mm

Максимальная толщина стружки (Глубина строгания)

4 mm

Максимальный глубина съема

25 mm

Сетевой шнур

2,5 m

Защитный чехол

Есть

Правило

Есть

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

3,3 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

290 x 168 x 176 mm

Уровень звуковой мощности (L WA)

93 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

82 dB(A)

Уровень шума (K-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси)

3,5 m/sec²

Погрешность вибрации (K-фактор)

1,5 m/sec²